

接続チューブ アスピレーションライン


認証番号：22B2X1002000005

REF	コード	AL [*] 長さ (cm)	内容量
395121	APL-AL80LR	80	10本/箱
395124	APL-AL60SR	60	
395125	APL-AL80TCR	80	

*1アスピレーションライン


APL-AL80LR

○ AL^{*}長さ … 80cm




APL-AL60SR

○ AL^{*}長さ … 60cm



APL-AL80TCR

○ AL^{*}長さ … 80cm



品質管理

無菌保証レベル SAL10-6 / 滅菌済み
使用前に添付文書を必ずお読みください。再使用は行わないでください。

Gamete Buffer



REF	コード	内容量
93465	GBS-100	100mL
93466	GBS-500	500mL

Flushing Buffer



REF	コード	内容量
93451	ASP-100	100mL
93450	ASP-500	500mL

PBS(-) ヘパリン入り



REF	コード	内容量
93355	PBSFH-100	100mL
93354	PBSFH-500	500mL


m-HTF Medium



REF	コード	内容量
93421	HTFM-100	100mL
93425	HTFM-500	500mL

※HEPES入り

PRODUCT CATALOGUE
KITAZATO OPU NEEDLE



株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ 0120-457-454 FAXでのご注文先 0120-111-471

- 検査、治療または診断のための組織を採取する穿刺針です。
- 産婦人科領域における卵胞穿刺(採卵)や羊水穿刺については、添付文書をご参照ください。
- 記載以外の製品も取り扱っておりますので詳細はお問合せください。


認証番号：225ADBZX00141000

シングルルーメン採卵針 接続チューブ付

REF	コード	外径 (G)	針長さ (cm)	AL ¹ 長さ (cm)	エコーマーク	内容量	推奨吸引圧	
							(mmHg)	(kPa)
327001	OPU-A80L17G350B	17	35		○		125±25	16.7±3.3
328001	OPU-A80L18G350B	18	35		○		150±25	20.0±3.3
329001	OPU-A80L19G350B	19	35		○		175±25	23.3±3.3
320002	OPU-A80L20G300B	20	30	80	○	10本/箱	200±25	26.7±3.3
320001	OPU-A80L20G350B	20	35		○		200±25	26.7±3.3
321002	OPU-A80L21G300B	21	30		○		225±25	30.0±3.3
321001	OPU-A80L21G350B	21	35		○		225±25	30.0±3.3

*1 アスピレーションライン

OPU-A80L19G350B



- 外径 … 1.06mm(19G)
- 針長さ … 35cm


ダブルルーメン採卵針 接続チューブ付

REF	コード	外径 (G)	針長さ (cm)	AL ¹ 長さ (cm)	FL ² 長さ (cm)	エコーマーク	内容量	推奨吸引圧	
								(mmHg)	(kPa)
377353	OPU-F100A80L17G350B	17	35	80	100	○	10本/箱	175±25	23.3±3.3
378353	OPU-F100A80L18G350B	18	35			○		200±25	26.7±3.3

*1 アスピレーションライン

*2 フラッシングライン

OPU-F100A80L17G350B




- 外径 … 1.49mm(17G)
- 針長さ … 35cm

シングルルーメン絞り加工採卵針 接続チューブ付

REF	コード	外径(近位部) (mm)	外径(遠位部) (mm)	針長さ (cm)	エコーマーク	内容量	推奨吸引圧	
							(mmHg)	(kPa)
349010	OPU-A80L17-19G325B	1.06			○		120±25	16.0±3.3
349011	OPU-A80L17-20G325B	0.9	1.49	32.5	○	10本/箱	140±25	18.7±3.3
349012	OPU-A80L17-21G325B	0.8			○		160±25	21.4±3.3

OPU-A80L17-19G325B



- 外径(近位部) … 1.06mm(19G)
- 針長さ … 32.5cm


シングルルーメン採卵針 NPハンドル

REF	コード	外径 (G)	針長さ (cm)	エコーマーク	内容量
317329	OPU-NP17G325B	17	32.5	○	10本/箱
318329	OPU-NP18G325B	18		○	
319329	OPU-NP19G325B	19		○	
310335	OPU-NP20G325B	20		○	
311329	OPU-NP21G325B	21		○	

OPU-NP19G325B

- 外径 … 1.06mm(19G)
- 針長さ … 32.5cm

NPハンドル



シングルルーメン採卵針 NPRハンドル

REF	コード	外径 (G)	針長さ (cm)	エコーマーク	内容量
317334	OPU-NPR17GT325R	17	32.5	○	10本/箱
318334	OPU-NPR18GT325R	18		○	
319334	OPU-NPR19GT325R	19		○	
310334	OPU-NPR20GT325R	20		○	
311334	OPU-NPR21GT325R	21		○	

OPU-NPR19GT325R

- 外径 … 1.06mm(19G)
- 針長さ … 32.5cm

NPRハンドル




シングルルーメン絞り加工採卵針 NPハンドル

REF	コード	外径(近位部) (mm)	外径(遠位部) (mm)	針長さ (cm)	エコーマーク	内容量
349003	OPU-NP17-19G325B	1.06		32.5	○	10本/箱
349004	OPU-NP17-20G325B	0.9	1.49		○	
349005	OPU-NP17-21G325B	0.8			○	

OPU-NP17-19G325B

- 外径(近位部) … 1.06mm(19G)
- 針長さ … 32.5cm

NPハンドル



品質管理

無菌保証レベル SAL10-6 / 滅菌済み

使用前に添付文書を必ずお読みください。再使用は行わないでください。